2012年7月発行NO.MP-509-1

PAT. P

model：CP-509

オートテンショナーレンチ取扱説明書

この度は、「CP-509：オートテンショナーレンチ」のお買い上げ誠にありがとうございます。本ツールを正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。

○セット内容品

- **首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ**
  日野4トン車のオートテンショナーにも対応！！
  （型式：JO7系）
- **72山のギアラチェット採用で、**
  狭いエンジンスペースでも作業可能！！
- **付属の3サイズ専用ソケットは**
  通常のソケット＋ラチェットハンドルよりも
  薄型設計！！

適　応

○自動車のオートテンショナー式ドライブベルト（１本タイプ）採用車種
○全長：約７１０ mm
○先端メガネ部サイズ：１９ mm
　厚み：６.５ mm　全長：７０ mm
　※本体に回転方向マーク有り
○ハンドル部厚み：１２ mm
○付属ソケット全長：３２ mm
　ソケットサイズ：１４ mm ／１７ mm ／１９ mm
　落下防止リング付き

<<<注　意　事　項>>>

- **オートテンショナーレンチを装着する前に整備要領書などでオートテンショナーの位置と緩める方向を確認してください。**
- **オートテンショナーセットボルトの六角部はアルミ製の物があり、急激に力を加えると破損するおそれがあります。**
- **ベルトの張力が強い車種についてはダンパーユニットの収縮に合わせてゆっくり作業してください。**
- **ベルトを取り外した時に、ベルトテンショナーレンチが他の部品に干渉してしまう時にはベルトを掛け直し、ベルトテンショナーレンチの角度を修正してから再度作業してください。**
- **部品及び本体破損の恐れがありますのでオーバートルクに注意してください。**
- **ラチェット機構の切り替えはありません。回転方向にあった面をお使いください。**
  ※本体に回転方向マーク有り
- **ボルトやナットに「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないでください。**
  付属ソケットには専用のリングバネが装着されていますので、取扱には十分注意してください。

発売元：**株式会社 ハスコー**
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45
TEL(048)461-0101　FAX(048)461-1177　URL　http://www.hascotools.co.jp